

講 習 テ ス ト

加盟店名 _____

平成 年 月 日

- 1、「オートプロジェットの理念」について、次の文章の()の中に、下記の語群から適当な番号を選び、正しい文章にしてください。

(各3点)

- 出張オイル交換によって運転手の()の有効活用ができる。
- 「地球に()自動車の使用方法」があるとしたら、私たちの提供する「出張オイル交換サービス」以外に無いと確信しております。と、同時に「()の復活」にも微力ですがお役に立ちたいと考えております。
- 我々の仕事は()のサービスであり、「時代の()にあった真のサービス事業」であると自負して下さい。

①森林 ②一極集中型 ③安全 ④優しい ⑤余暇時間帯 ⑥ニーズ ⑦ユーザー

- 2、「オイル交換にのぞむ心構え」を、次の文章の()の中に、下記の語群の中から適当な番号を選び出し、正しい文章にしてください。

(各3点)

()と危険、より()にを鉄則にすること。
技術()% サービス()%

①適当 ②慣れる ③30% ④60% ⑤慎重 ⑥70% ⑦慣れない ⑧40%

- 3、エンジンオイルの役目のうち4つを記入して下さい。

(各1点)

①

②

③

④

- 4、ベースオイルの3種類を記入して下さい。

(各1点)

①

②

③

5、次のオイルをグレードの高い順から番号で選んでください。(1行2点)

ガソリン車用 () ← () ← () ← ()

ディーゼル車用 () ← () ← () ← ()

- ①CF-4 ②SJ ③SG ④CE ⑤SH ⑥CD ⑦CF ⑧SL

6、「10W-40」の意味を次の文章の中に、下記の語群の中から番号を選び出し、文章を完成させて下さい。(各1点)

Wとは、()の意味で、()時のオイルの粘りを10という数字で表します。40と言う数字は()時の粘りを表す数字で、この数値が大きい程オイルの粘りが強い粘度の()オイルとなります。逆に数値が小さいものが一般的に()オイルとなります。

- ①広い ②狭い ③夏 ④冬 ⑤高温 ⑥低温 ⑦硬い ⑧柔らかい

7、オイル交換作業時のチェック事項(乗用車の場合)を語群の中から選んで下さい。(同じ記号を何度使用してもよい) (各1点)

- ・作業前に()、()、()を作業する車に装着する。
- ・車をラダーレールにのせた後、必ず()をセットする。
- ・車輻の下に必ず()を敷く。
- ・ドレンボルトを外しオイルを抜くが、外したドレンボルトの()の状態を確認する。
- ・オイルエレメントの交換の際は、外したエレメントの()がエンジン側に残っていないか確認する。
- ・新油を入れてからエンジンを始動し、()、()のオイル漏れを点検する。
- ・車輻の前後左右の()を確認してから、車輻をラダーレールから下ろす。
- ・エンジンオイルはレベルゲージの()まで入れる。
- ・ボンネットフードを閉める前に必ずエンジンルーム内に()、()など置き忘れていないか、()、()が、しっかり閉まっているか確認してから閉める。

- ①パンク ②オイル量 ③シートカバー ④工具類 ⑤Hレベル ⑥時間 ⑦足マット ⑧輪止め
 ⑨ラダーレール ⑩ウエス ⑪車輻 ⑫銀マット ⑬ドレンボルト ⑭レベルゲージ ⑮Lレベル
 ⑯パッキン ⑰フェンダーカバー ⑱オイルエレメント ⑲形式 ⑳ジョッキ ㉑バッテリー
 ㉒安全 ㉓フィルターキャップ ㉔受け皿

8、8項目点検の内容を記入して下さい。(各1点)

①	②	③
④	⑤	⑥
⑦	⑧	

9、14項目点検の内容を記入して下さい。

(各1点)

油脂・液	①	タイヤ	⑧
	②		⑨
	③		⑩
	④	ワイパー	⑪
ブレーキ	⑤		⑫
	⑥	ライト	⑬
エンジン	⑦		⑭

10、8項目点検の点検方法を下の語群の中から選び()の中に記入して下さい。

(各2点)

ラジエーター液が不足してくると()の原因となる。点検はまず()の液量を点検し、入っていないければラジエーターキャップを開けて液量を点検する。極端に減っているようであれば液漏れの可能性があるので()周辺及びエンジン周辺からの液漏れ点検する。

ブレーキフルードの液面が下がっている場合は、液漏れ及び()が減っている可能性がある。ブレーキフルードの液漏れが確認出来なければ()方が良い。

パワステフルードの液面が下がっている場合は、液漏れの可能性がある。

不足するとハンドルが()なったり、異音が出る恐れがあるため()方が良い。ただし車種によって()をパワステフルードとして使用しているものもあるので注意する。

タイヤは点検ハンマーを使用するが、点検方法はハンマーヘッドの()でタイヤの()を打撃点検してパンク等を調べる。

ア. オーバーヒート イ. 液漏れ ウ. リザーバータンク エ. 太い方 オ. ブレーキパッド カ. 補充する
キ. 補充しない ク. トレッド面 ケ. エンジン コ. ラジエーター サ. 軽く シ. 重く ス. 細い方
セ. サイドウォール ソ. 水 タ. エンジンオイル チ. 取り出す ツ. ATF テ. 多い ト. 少ない